

LONT WISSELEN IN EEN STORMLAMP.

- Plaats de lamp op een stevige ondergrond met de vulopening naar u toe;
- Draai het grote handvat naar de zijde van de vulopening;
- Houd met één hand de oliehouder vast en trek met de andere hand aan de kleine handgreep op de schoorsteenkap tot deze niet verder kan;
- Geef aan de vrijgekomen bovenzijde van het glas een duwtje tegen het glas zodat dit van u af kantelt.
- Ontspan de veer van de schoorsteen weer;
- Draai de brander en branderkap los uit de bajonet sluiting;
- Neem de brander in de hand en draai het oude lont uit de brander;
- Draai het nieuwe lont in de brander en draai dit door tot het flink boven de brander uitsteekt;
- Knip met een stevige schaar de bovenzijde van het katoen haaks af;
- Knip vervolgens onder een hoek van 45° de hoeken van het katoen af op een afstand van circa 2 mm; (dit geeft een beter vlambeeld)
- Draai het lont weer terug naar beneden;
- Plaats brander en branderkap weer terug in de oliehouder;
- Controleer of deze goed in de vergrendeling zit;
- Beweeg de schoorsteen weer omhoog, kantel het glas terug in de lamp en ontspan de schoorsteen veer weer;
- Controleer of het glas correct in de lamp zit;
- Zorg ervoor dat er (weer) voldoende randstof in de oliehouder zit (max. 80% vullen)
- Wacht circa 10 minuten om het lont te laten verzadigen;
- Ontsteek de lamp.

